

MOTION SENSOR
BEWEGUNGSMELDER
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
POHYBOVÉ ČIDLO



zasięg detekcji max. 6m



regulacja czasu oraz poziomu
natężenia światła



podłączenie 3-przewodowe (L, N, L0)



SES04WH-A łatwa regulacja



SES04WH



SES04WH-A



SES05WH



SES05WH-A



SES06WH




SES07WH


kod	symbol	kod EAN	opakowanie	kolor	zakres detekcji**	moc max [W]
B50-SES04WH	SES04WH	5900280901460	1/50	biały	360° max 6m	1200
B50-SES04WH-A	SES04WH-A	5900280914385	1/50	biały	360° max 6m	800
B50-SES05WH	SES05WH	5908311364192	1/50	biały	360° max 10m	500
B50-SES05WH-A	SES05WH-A	5900280914361	1/50	biały	360° max 6m	2000
B50-SES06WH	SES06WH	5908311361252	1/60	biały	360° max 6m	1200
B50-SES07WH	SES07WH	5900280911322	1/50	biały	360° max.20m	2000

**max. średnica detekcji


► SES06WH




► SES05WH




► SES04WH





► SES04WH-A



► SES05WH-A



► SES07WH-A



*współpracuje ze źródłami światła LED

*co-operates with LED light sources

*wirkt mit LED-Lichtquellen zusammen

* взаимодействует с источниками света LED

