

ST8P-EM 18 W/840 1200 mm

SubstiTUBE PURE | Ekonomiczne tuby LED zasilane przez stateczniki magnetyczne



Obszar zastosowań

- Korytarze, klatki schodowe, garaże
- Chłodnie i magazyny
- Domy towarowe
- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoki stopień jednorodności barw
- Oszczędność energii do 68 % w porównaniu ze świetłówkami T8 o długości 1 500 mm
- Natychmiastowy zapłon bez migania

Cechy produktu

- Wykonana ze szkła tuba LED T8 z trzonkiem G13
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Skuteczność świetlna: do 86 lm/W
- Stopień ochrony: IP20



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	18,00 W
Moc znamionowa	18,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Wsp. zachowania str. świetlnego [calc.]	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Znamionowy strumień świetlny	1500 lm

Wymiary i waga



Długość całkowita	1212 mm
-------------------	---------

Trwałość

Znamionowa trwałość	30000 h
Trwałość	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	15000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nie zawiera rtęci	Tak

Karta katalogowa produktu

Uwaga dotycząca produktu	When used to replace a T8 fluorescent lamp the total energy efficiency and light distribution depends on the design of the lighting system/Not usable in luminaires with serial lamp connection, i.e. more than one tube at one magnetic ballast (tandem circuitry)
---------------------------------	---


Możliwości

Ściemnianie	Nie
--------------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DR-18/840-G13-27.5/1200
Oznaczenie produktu	ST8P-1.2M 18W/8

Schemat połączeń



Schemat połączeń?

Wyposażenie / Akcesoria

- Odpowiednie do pracy ze statecznikiem magnetycznym

Instrukcja bezpieczeństwa

Możliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawkach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899371064	ST8P-EM 18 W/840 1200 mm	Karton wysylkowy 25	1366 mm x 229 mm x 250 mm	78.20 dm ³	7353.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

Gdy zostaną użyte do wymiany świetłówki T8, całkowita wydajność energetyczna i rozsył światła zależą od projektu systemu oświetleniowego.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.