

Karta katalogowa

Przedłużacz zwijany na bębnie z uziemieniem

Zdjęcie poglądowe



rodzaj przewodu
PVC
OMY lub
H05VV-F

przekrój przewodu
**3x1
mm²**

całkowicie zwinięty
**700W
250V~**

całkowicie rozwinięty
**2300W
250V~**

metalowy stojak

Parametry techniczne



Symbol	Kod EAN	Ilość gniazd	Uziemienie	Wyłącznik termiczny	Długość [m]	Charakterystyka
PZB-40-20Y/1	5902694140251	4	tak	tak	20	-
PZB-40-25Y/1	5902694140206	4	tak	tak	25	-
PZB-40-30Y/1	5902694140305	4	tak	tak	30	-
PZB-40-35Y/1	5902694040377	4	tak	tak	35	-
PZB-40-40Y/1	5902694240401	4	tak	tak	40	-

Karta katalogowa

Przedłużacz zwijany na bębnie

Zdjęcie poglądowe



rodzaj przewodu
PVC
OMY lub
H05VV-F

przekrój przewodu
**3x1,5
mm²**

całkowicie zwinięty
**1100W
250V~**

całkowicie rozwinięty
**3600W
250V~**

metalowy stojak

Parametry techniczne



Symbol	Kod EAN	Ilość gniazd	Uziemienie	Wyłącznik termiczny	Długość [m]	Charakterystyka
PZB-40-20Y	5902694040209	4	tak	tak	20	-
PZB-40-25Y	5902694040254	4	tak	tak	25	-
PZB-40-30Y	5902694040308	4	tak	tak	30	-
PZB-40-35Y	5902694040353	4	tak	tak	35	-
PZB-40-40Y	5902694040407	4	tak	tak	40	-
PZB-40-50Y	5902694040506	4	tak	tak	50	-