

Karta katalogowa

Przedłużacz zwijany na bębnie

Zdjęcie poglądowe



rodzaj przewodu
GUMA
H05RR

przekrój przewodu
3x1
mm²

całkowicie zwinięty
700W
230V~

całkowicie rozwinięty
2300W
230V~

LIGHT

metalowy stojak

Parametry techniczne



Symbol	Kod EAN	Ilość gniazd	Uziemienie	Wyłącznik termiczny	Długość [m]	Charakterystyka
PZB1-40-10G/1	5902694041053	4	tak	tak	10	mały bęben
PZB1-40-15G/1	5902694041091	4	tak	tak	15	mały bęben
PZB1-40-20G/1	5902694041022	4	tak	tak	20	mały bęben
PZB1-40-25G/1	5902694041046	4	tak	tak	25	mały bęben

Karta katalogowa

Przedłużacz zwijany na bębnie

Zdjęcie poglądowe



rodzaj przewodu
GUMA
H05RR

przekrój przewodu
3x1,5
mm²

całkowicie zwinięty
1100W
230V~

całkowicie rozwinięty
3600W
230V~

STRONG

metalowy stojak

Parametry techniczne



Symbol	Kod EAN	Ilość gniazd	Uziemienie	Wyłącznik termiczny	Długość [m]	Charakterystyka
PZB1-40-10G	5902694041077	4	tak	tak	10	mały bęben
PZB1-40-15G	5902694041015	4	tak	tak	15	mały bęben
PZB1-40-20G	5902694041060	4	tak	tak	20	mały bęben