

Karta katalogowa

Przedłużacz zwijany na bębnie

Zdjęcie poglądowe



rodzaj przewodu
PVC
OMY lub
H05VV-F

przekrój przewodu
**3x1
mm²**

całkowicie zwinięty
**700W
230V~**

całkowicie rozwinięty
**2300W
230V~**

metalowy stojak

Parametry techniczne



Symbol	Kod EAN	Ilość gniazd	Uziemienie	Wyłącznik termiczny	Długość [m]	Charakterystyka
PZB1-40-10Y/1	5902694041268	4	tak	tak	10	mały bęben
PZB1-40-15Y/1	5902694041244	4	tak	tak	15	mały bęben
PZB1-40-20Y/1	5902694041237	4	tak	tak	20	mały bęben
PZB1-40-25Y/1	5902694041220	4	tak	tak	25	mały bęben

Karta katalogowa

Przedłużacz zwijany na bębnie

Zdjęcie poglądowe



rodzaj przewodu
PVC
OMY lub
H05VV-F

przekrój przewodu
**3x1,5
mm²**

całkowicie zwinięty
**1100W
230V~**

całkowicie rozwinięty
**3600W
230V~**

metalowy stojak

Parametry techniczne



Symbol	Kod EAN	Ilość gniazd	Uziemienie	Wyłącznik termiczny	Długość [m]	Charakterystyka
PZB1-40-10Y	5902694041213	4	tak	tak	10	mały bęben
PZB1-40-15Y	5902694041190	4	tak	tak	15	mały bęben
PZB1-40-20Y	5902694041039	4	tak	tak	20	mały bęben
PZB1-40-25Y	5902694041084	4	tak	tak	25	mały bęben