

Karta katalogowa

Przedłużacz zwijany na bębnie

Zdjęcie poglądowe



rodzaj przewodu
GUMA
H05RR-F

przekrój przewodu
3x1
mm²

całkowicie zwinięty
700W
250V~

całkowicie rozwinięty
2300W
250V~

LIGHT

metalowy stojak

Parametry techniczne



Symbol	Kod EAN	Ilość gniazd	Uziemienie	Wyłącznik termiczny	Długość [m]	Charakterystyka
PZB-40-20G/1	5902694041206	4	tak	tak	20	-
PZB-40-25G/1	5902694041251	4	tak	tak	25	-
PZB-40-30G/1	5902694041305	4	tak	tak	30	-
PZB-40-35G/1	5902694041350	4	tak	tak	35	-
PZB-40-40G/1	5902694041404	4	tak	tak	40	-

Karta katalogowa

Przedłużacz zwijany na bębnie

Zdjęcie poglądowe



rodzaj przewodu
GUMA
H05RR-F

przekrój przewodu
3x1,5
mm²

całkowicie zwinięty
1100W
250V~

całkowicie rozwinięty
3600W
250V~

STRONG

metalowy stojak

Parametry techniczne



Symbol	Kod EAN	Ilość gniazd	Uziemienie	Wyłącznik termiczny	Długość [m]	Charakterystyka
PZB-40-20G	5902694041008	4	tak	tak	20	-
PZB-40-25G	5902694041121	4	tak	tak	25	-
PZB-40-30G	5902694041107	4	tak	tak	30	-
PZB-40-35G	5902694041169	4	tak	tak	35	-
PZB-40-40G	5902694041114	4	tak	tak	40	-
PZB-40-50G	5902694042135	4	tak	tak	50	-

Karta katalogowa

Przedłużacz zwijany na bębnie

Zdjęcie poglądowe



rodzaj przewodu
GUMA
H05RR-F

przekrój przewodu
3x2,5
mm²

całkowicie zwinięty
1100W
250V~

całkowicie rozwinięty
3600W
250V~

HARD

metalowy stojak

Parametry techniczne



Symbol	Kod EAN	Ilość gniazd	Uziemienie	Wyłącznik termiczny	Długość [m]	Charakterystyka
PZB-40-20G/2,5	5902694041138	4	tak	tak	20	-
PZB-40-25G/2,5	5902694041145	4	tak	tak	25	-
PZB-40-30G/2,5	5902694041152	4	tak	tak	30	-