

## 64643 150 W 24 V

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



### Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

### Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

### Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX - niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Dane elektryczne

Moc znamionowa	150,00 W
Napięcie nominalne	24,0 V

#### Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3450 K
Znamionowy strumień świetlny	5000 lm

#### Wymiary i waga



Średnica	15,0 mm
Długość	57,0 mm
Odległość a / LCL	33,5 mm
Długość żarnika	6,00 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	6,0*3,0 mm <sup>2</sup>
Średnica żarnika	3,0 mm

#### Trwałość

Trwałość	100 h
----------	-------

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5
-----------------------------------	-------

#### Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

#### Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B
-----------------------------	---

## Karta katalogowa produktu



### Kraj - specyficzna kategoryzacja

<b>Kod ANSI</b>	FDS
<b>LIF</b>	A1/262
<b>Oznaczenie produktu</b>	64643 150W 24V

### Informacje szczegółowe

<b>Kod produktu</b>	<b>Kod METEL</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4008321099648	OSRH64643	-	-	-

## Karta katalogowa produktu



### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321099648	64643 150 W 24 V	Składane pudełko 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	17.60 g
4008321099655	64643 150 W 24 V	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	329.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.