

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ST8P-EM 7.6 W/840 600 mm EM

SubstiTUBE PURE | Ekonomiczne tuby LED zasilane przez stateczniki magnetyczne



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Korytarze, klatki schodowe, garaże
- Chłodnie i magazyny
- Domy towarowe
- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wysoki stopień jednorodności barw
- Oszczędność energii do 68 % w porównaniu ze świetłówkami T8 o długości 1 500 mm
- Natychmiastowy zapłon bez migania

CECHY PRODUKTU

- Wykonana ze szkła tuba LED T8 z trzonkiem G13
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Skuteczność świetlna: do 95 lm/W
- Stopień ochrony: IP20



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	7,60 W
Moc znamionowa	7,60 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd znamionowy	0,037 A
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Współczynnik mocy λ	> 0,90

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Rated color temperature	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	700 lm
Znamionowy strumień świetlny	700 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Wsp. zachowania str. świetlnego [calc.]	0,70
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc

Dane świetlne

Czas startu	< 0,5 s
Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	190,00 °

Wymiary i waga



Długość bez trzonka pinowego/połączenie	590,00 mm
Średnica rury	25,6 mm
Średnica trzonka	25,5 mm
Masa produktu	100,00 g

Długość całkowita	602,0 mm
--------------------------	----------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
-------------------------------------	--------------

Trwałość

Trwałość	30000 h
Znamionowa trwałość	30000 h
Trwałość	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	15000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie
--------------------	-----

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CE/CB
Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	8 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DR-7.6/840-G13-25.5/590
Oznaczenie produktu	ST8P-0.6M 7,6W/

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-20...80 °C
---	-------------

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Odpowiednie do pracy ze statecznikiem magnetycznym

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Możliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075024311	ST8P-EM 7.6 W/840 600 mm EM	Karton wysyłkowy 10	668 mm x 154 mm x 65 mm	6.69 dm ³	1350.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

INFORMACJE PRAWNE

Gdy zostaną użyte do wymiany świetlówki T8, całkowita wydajność energetyczna i rozsył światła zależą od projektu systemu oświetleniowego.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.