



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 4000 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE | Oprawy LED typu Downlight



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Hole
- Sklepy

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardzo wąska obudowa
- Mała głębokość montażu
- Wysoka skuteczność świetlna
- Energooszczędność do 60% (w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w świetłówki)
- Bardzo jednorodne światło
- Funkcjonalne wzornictwo
- Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza
- Prosta instalacja dzięki zintegrowanemu sterownikowi

CECHY PRODUKTU

- Wąska widzialna ramka
- Puszka podłączeniowa z wciskanymi terminalami podłączeniowymi niewymagającymi narzędzi



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)
Moc znamionowa	6,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,50


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	430 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Skuteczność świetlna	70 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<6 sdc

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

Wymiary i waga



Długość	118,0 mm
Szerokość	118,0 mm
Wysokość	30,0 mm
Długość montażowa	105,0 mm
Szerokość powierzchni montażowej	105.0 mm

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Housing color	White

Kolor produktu	White
----------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...40 °C
------------------------------	-----------

Trwałość

Trwałość L70 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

Dodatkowe dane produktu

Miejsce montażu	Ceiling / Wall
-----------------	----------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Push button terminal, 2-pole
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Skut. świetlna źródła światła w oprawie	70 lm/W
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK03
Normy	CE/CB/EAC
Photobiological safety group	RG 0

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Ramy do montażu powierzchniowego dostępne jako wyposażenie dodatkowe

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075052482	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 4000 K WT	Karton wysyłkowy 6	290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm ³	1401.00 g
4058075079236	DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE 105 6 W 4000 K WT	Karton wysyłkowy 6	290 mm x 165 mm x 165 mm	7.90 dm ³	1401.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.