

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ST CLAS A 51 7 W/827 E27

**LED Retrofit CLASSIC A Mirror | Lampy LED w kształcie klasycznej żarówki ze zwierciadłem w koronie bańki**



---

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie luster
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

---

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Długa trwałość do 15 000 godzin
- Niskie zużycie energii
- Łatwa wymiana lamp dzięki kompaktowej konstrukcji
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Przezroczyste lampy LED wyposażone w innowacyjną technologię „pręcików LED”

---

### CECHY PRODUKTU

- Górna część bańki powleczone w kolorze: złotym lub srebrnym
- Lampy niezawierające rtęci



## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Moc znamionowa              | 7,00 W      |
| Moc znamionowa              | 7,00 W      |
| Napięcie znamionowe         | 220...240 V |
| Częstotliwość pracy         | 50...60 Hz  |
| Współczynnik mocy $\lambda$ | > 0,50      |
| Ekwiwalentna moc żarówki    | 51 W        |


## Dane fotometryczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Znamionowy strumień świetlny            | 650 lm       |
| Znamionowy strumień świetlny            | 650 lm       |
| Rated color temperature                 | 2700 K       |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | $\geq 80$    |
| Wsp. zachowania str. świetlnego [calc.] | 0,70         |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Warm White   |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | $\leq 6$ sdc |

## Dane świetlne

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Czas startu (60 %) | < 0,50 s |
| Czas startu        | < 0,5 s  |

## Wymiary i waga



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Długość całkowita | 105,0 mm |
| Średnica          | 60,0 mm  |
| Bańka zewnętrzna  | A60      |
| Długość           | 105,0 mm |

## Temperatury i warunki pracy

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 60 °C |
|-------------------------------------|-------|

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Znamionowa trwałość        | 15000 h |
| Trwałość                   | 15000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 100000  |

## Dodatkowe dane produktu

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zawartość rtęci                   | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nie zawiera rtęci                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kształt / wersja                  | Przezroczysta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Show WEEE picto                   | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uwaga dotycząca produktu          | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |

## Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnianie | Nie |
|-------------|-----|

## — Certyfikaty i Normy

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Klasa efektywności energetycznej | A+          |
| Zużycie energii                  | 7 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Międzynarodowy system kodowania | DRAA/C-7/827-220/240-E27-60 |
| Oznaczenie produktu             | LEDSCLA51MIR 7W             |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opis produktu            | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4058075808690 | ST CLAS A 51 7 W/827 E27 | Karton wysyłkowy 6                         | 183 mm x 153 mm x 136 mm                 | 3.81 dm <sup>3</sup> | 468,00 g    |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.