KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
LED BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K GY

LEDVANCE OUTDOOR LED BOLLARD LANTERN | Nowoczesne słupkowe oprawy oświetleniowe z odbłyśnikiem zapewniającym redukcję olśnienia



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Na zewnątrz
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- 5-letnia gwarancja
- Łatwa i szybka instalacja

CECHY PRODUKTU

- Stopień ochrony: IP54
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium



© 2018, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Tryb pracy	Mains voltage
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	>0,5
Moc znamionowa	12,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Prąd znamionowy	0,096 A


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Strumień świetlny	610 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<6 sdcm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	210,00 °

Wymiary i waga



Średnica	110,0 mm
Wysokość	500,0 mm
Masa produktu	1900,00 g

Kolory i materiały

Housing color	Gray
Kolor produktu	Gray
Materiał	Aluminum

© 2018, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
Trwałość L70 @ 25 °C	30000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ground
Uwaga dotycząca produktu	Available from February 2018

Możliwości


Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa ochronności	I
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK06
Photobiological safety group	RG 0
Normy	CE

© 2018, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła



LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075074859	LED BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K GY	Karton wysylkowy 2	405 mm x 205 mm x 555 mm	46.08 dm^3	4618,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

- www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

© 2018, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2018, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.