

HMI 4000 W/SE XS

HMI | Lampy metalohalogenkowe, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Nagrywanie materiałów filmowych i telewizyjnych w warunkach oświetlenia dziennego, w studiu lub na zewnątrz
- Produkcja filmowa i telewizyjna (lampy wysokiej mocy)
- Scena (oświetlenie dla uzyskania efektu dramatycznego)
- Rozrywka

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: nawet do 100 lm/W

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Zdolność do „gorącego restartu”
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: $R_a >$



Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	200 V
Napięcie pracy lampy	200 V
Prąd znamionowy	24,0 A
Moc znamionowa	4000,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	380000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90

Wymiary i waga



Średnica	75,0 mm
Długość	250,0 mm
Odległość a / LCL	142,0 mm

Trwałość

Trwałość	500 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX38
-----------------------------------	------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Certyfikaty i Normy

EEL – Etykieta energetyczna	B
-----------------------------	---

Karta katalogowa produktu

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244314	OSRHMI4000SEXS	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation (does not apply to HMI UVS) and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation of standard HMI lamps is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321244314	HMI 4000 W/SE XS	Karton wysylkowy 1	340 mm x 160 mm x 165 mm	8.98 dm ³	635.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.