DULUX L BL UVA 36 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Promienniki nadfioletu



Korzyści ze stosowania produktu

- Niewielka zawartość rtęci

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	DUL L BL UVA 36


Dane elektryczne

Napięcie pracy lampy	94 V
Prąd lampy	0,43 A
Moc znamionowa	36,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	2900 lm
Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	7.9 W
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89

Wymiary i waga



Średnica	18,0 mm
Długość	408,0 mm

Trwałość

Trwałość	5000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	DUL L BL UVA 36

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321875303	DULUX L BL UVA 36 W/78	Składane pudełko 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm^3	128.00 g
4008321875310	DULUX L BL UVA 36 W/78	Karton wysyłkowy 10	136 mm x 103 mm x 455 mm	6.37 dm^3	1402.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.